

## Instalação Comercial

- 1 • A instalação deve ser feita somente depois do relógio d'água ou antes da bóia da caixa d'água. Assista ao DVD que veio com o Aquamax® para entender como ele funciona corretamente depois do relógio.
  - 2 • Feche o registro de água para iniciar a instalação do Aquamax®.
  - 3 • Antes de iniciar a instalação do Aquamax® você deverá fazer o teste de pressão da rede de água para identificar qual a mola que segue na embalagem é a mais adequada para a sua instalação. O teste deverá ser feito primeiramente com a mola que já vem dentro do Aquamax® e antes de finalizar a instalação.
  - 4 • Para fazer o teste instale o Aquamax® no cavalete normalmente, mas somente com a parte de cima do Aquamax® (parte de entrada d'água) conectada no cano, a parte de baixo deverá ficar livre para verificar a vazão de água.
  - 5 • Abra o registro de água e veja se a vazão de água está normal com a mola que já veio dentro do Aquamax®.
  - 6 • Se a vazão estiver normal finalize a instalação conectando a parte de baixo do Aquamax® no cano.
  - 7 • Caso passe pouquíssima água após a abertura do registro devido à pressão da rede ser muito baixa, você deverá desmontar o Aquamax® e trocar a mola que veio dentro dele pela mola sobressalente que é mais leve.
  - 8 • Para desmontar o Aquamax® e trocar a mola basta girar as extremidades em sentidos opostos que ele se abrirá ao meio. Observe como se desmonta o Aquamax® para que a remontagem seja feita corretamente.
  - 9 • Faça o mesmo teste de vazão d'água novamente com a outra mola. Veja se a água passa normalmente pelo Aquamax®. Caso sim, finalize a instalação conectando a parte de baixo do Aquamax® ao cano.
- OBS: Após finalizar a instalação verifique se a vazão está normal nas torneiras que são diretas da rua e máquina de lavar.

## Pronto! Você já identificou corretamente qual a mola certa e já está economizando.

A mola que sobrar deve ser guardada com a embalagem, para eventuais trocas futuras, caso houver mudanças significativas de pressão na rede.

## A eficácia do Aquamax® está condicionada a sua correta instalação, ou seja, tem que ser instalado com o mola correta para o local.

Aquamax® é preventivo. A economia pode acontecer em alguns meses do ano, podendo variar entre um mês e outro, de acordo com a quantidade de ar.

